



FICHE TECHNIQUE

TYPE DE PRODUIT : tissu de verre imprégné de PTFE auto-adhésif qualité standard

REFERENCE : 10-90 PS (6085-10)

Nature du tissu de renforcement	Fibre de verre
Type de tissu	Plein
Couleur	Beige
Type d'enduction	PTFE
Pourcentage d'enduction	59
Poids total avant adhésivage (g/m²)	490 +/- 5%
Epaisseur avant adhésivage	250μ environ
Masse adhésive base	silicone
Epaisseur de l'adhésif	65μ
Force d'adhésion (N/2,54cm) (BS 5350 C11)	11
Résistance à la traction (N/5cm) (BS 3424 Par.4 Meth.6)	2300 (caractéristique)
Tension de claquage (V) (BS 2782 Par. 2 Meth.220)	3500 (caractéristique)
Classe d'isolation	H (180°C)
Température de service (°C)	-73 à +260

Nota: Les tissus de verre imprégné PTFE sont agréés pour un contact alimentaire par contre la masse adhésive silicone ne l'est pas.

Principales propriétés : Surface lisse - remarquables propriétés d'anti-adhérence - excellente résistance à l'action des produits chimiques – non toxique – bonne stabilité dimensionnelle – très faible dilatation sous l'effet de la chaleur et de la pression – rigidité diélectrique élevée – très basse constante diélectrique .

Principales applications : feuilles anti-salissures pour le thermosoudage et les procédés de fabrications de laminés – surfaces anti-adhérentes pour les peintures, les colles, les résines et les produits alimentaires.

Les informations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience générale et données de bonne foi, mais nous ne pouvons être tenu pour responsable face à des facteurs extérieurs à notre connaissance ou à notre contrôle.

